



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 04

2013 р.

№ 05.03.02-04/ 33545

Емаль для металу швидковисихаюча «MAGNUM 140 W» згідно з ТУ У 24.3-21875464-100:2013

(об'єкт експертизи, виготовлення у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.30.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для отримання фінішного атмосферостійкого покриття для фарбування обладнання, об'єктів машинобудування, залізничного та комерційного транспорту. Також може використовуватися з різними типами ґрунтовок, в тому числі з вогнезахисними властивостями

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ПП "ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107-А, тел: (05692) 3-14-65

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ ПП "ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107-А, тел: (05692) 3-14-65, код: 21875464

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: сольвент – 0,2; за одориметричними показниками не більше 2-х балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" та Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1139

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- при виробництві емалі додержуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88, СП 4783-88 "Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробці";
- виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту згідно ДСТУ 7239:2011;
- повітря робочої зони при виробництві та застосуванні контролювати на вміст (не >мг/м3): сольвенту - 300,0/100,0 (ГДК р.з. - 300,0 мг/м3, п, IV кл. н/б, МВ № 3119-84), пилу - 4,0 (ГДК р.з. - 4,0 мг/м3, п, III кл. н/б, МВ № 4436-87), згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88;
- контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Емаль для металу швидковисихаюча «MAGNUM 140 W» згідно з ТУ У 24.3-21875464-100:2013", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-21875464-100:2013 "Емаль для металу швидковисихаюча «MAGNUM 140 W»**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м<sup>3</sup>: сольвент – 0,2; за одориметричними показниками не більше 2-х балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" та Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1139 та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
державному санітарному лікареві України тел. 258-47-73  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3004-13 від 24.04.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)